










BROOM COLOMBIA S.A.










STANDARD 20' [20' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo		Otros		
	Volumen	Peso máximo carga	Tara	Peso Bruto máximo	Largo	Ancho	Alto	Anchura	Altura			
	33.0 m ³	22,100 kg	2,250 kg	24,350 kg	5,900 mm	2,352 mm	2,392 mm	2,340 mm	2,280 mm			
Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.												
REFORZADO 20' [20' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo		Otros		
	33.0 m ³	28,230 kg	2,250 kg	30,480 kg	5,900 mm	2,352 mm	2,392 mm	2,340 mm	2,280 mm			
Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.												
STANDARD 40' [40' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo		Otros		
	67.7 m ³	26,680 kg	3,800 kg	30,480 kg	12,031 mm	2,352 mm	2,392 mm	2,340 mm	2,280 mm			
Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.												
HIGH CUBE 40' [40' x 8' x 9,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo		Otros		
	76.3 m ³	26,530 kg	3,850 kg	30,480 kg	12,031 mm	2,352 mm	2,697 mm	2,340 mm	2,585 mm			
Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.												
REEFER 20' [20' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo		Otros		
	24.3 m ³	22,000 kg	3,400 kg	25,400 kg	5,025 mm	2,225 mm	2,169 mm	2,219 mm	2,118 mm	Rango temperatura -25/+25 °C	Requisitos eléctricos 380/440V. 50/60Hz.trifásico	
Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.												
REEFER 40' [40' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo		Otros		
	48.5 m ³	25,980 kg	4,500 kg	30,480 kg	11,557 mm	2,286 mm	2,169 mm	2,219 mm	2,118 mm	Rango temperatura -25/+25 °C	Requisitos eléctricos 380/440V. 50/60Hz.trifásico	
Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.												
HIGH CUBE REEFER 40' [40' x 8' x 9,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo		Otros		
	64.3 m ³	26,380 kg	4,100 kg	30,480 kg	11,557 mm	2,286 mm	2,532 mm	2,340 mm	2,585 mm	Rango temperatura -29/+29 °C	Requisitos eléctricos 380/440V. 50/60Hz. trifásico	Voltaje 190/230V
Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.												



BROOM COLOMBIA S.A.



OPEN TOP 20' [20' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo		Dimensiones apertura superior	
	Volumen	Peso máximo carga	Tara	Peso Bruto máximo	Largo	Ancho	Alto	Anchura	Altura	Anchura	Altura
	32.3 m ³	28,120 kg	2,360 kg	30,480 kg	5,900 mm	2,350 mm	2,330 mm	2,338 mm	2,234 mm	2,350 mm	2,392 mm
Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.											
OPEN TOP 40' [40' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo		Dimensiones apertura superior	
	Volumen	Peso máximo carga	Tara	Peso Bruto máximo	Largo	Ancho	Alto	Anchura	Altura	Anchura	Altura
	65.9 m ³	26,330 kg	4,150 kg	30,480 kg	12,031 mm	2,350 mm	2,330 mm	2,338 mm	2,234 mm	2,350 mm	2,392 mm
Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.											
TANKTAINER 20' [20' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas			Apertura de techo			
	Volumen	Peso máximo carga	Tara	Peso Bruto máximo	Largo	Ancho	Alto	Anchura	Altura		
	21,000 Lt	27,635 kg	2,845 kg	32,480 kg	5,910 mm	2,100 mm	2,100 mm				
Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.											
FIXED FLAT RACK 20' [20' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas						
	Volumen	Peso máximo carga	Tara	Peso Bruto máximo	Largo	Ancho	Alto				
	27.6 m ³	27,610 kg	2,870 kg	30,480 kg	5,900 mm	2,148 mm	2,176 mm				
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.											
FIXED FLAT RACK 40' [40' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas						
	Volumen	Peso máximo carga	Tara	Peso Bruto máximo	Largo	Ancho	Alto				
	54.8 m ³	25,030 kg	5,450 kg	30,480 kg	12,032 mm	2,240 mm	2,034 mm				
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.											
COLLAPSIBLE FLAT RACK 20' [20' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas						
	Volumen	Peso máximo carga	Tara	Peso Bruto máximo	Largo	Ancho	Alto				
	27.6 m ³	27,610 kg	2,870 kg	30,480 kg	5,900 mm	2,148 mm	2,176 mm				
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.											
COLLAPSIBLE FLAT RACK 40' [40' x 8' x 8,6']	Capacidad				Dimensiones internas						
	Volumen	Peso máximo carga	Tara	Peso Bruto máximo	Largo	Ancho	Alto				
	54.8 m ³	25,030 kg	5,450 kg	30,480 kg	12,032 mm	2,240 mm	2,034 mm				
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.											